



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

МАСТИКА БИТУМНАЯ GOODHIM

Назначение и область применения:

Смесь качественных нефтяных битумов органических и масляных растворителей для наружного применения.

МАСТИКА БИТУМНАЯ GOODHIM применяется для:

- обмазочной гидроизоляции любых подземных сооружений и конструкций, всех видов фундаментов;
- обработки деревянных частей, которые заглубляются в землю.
- всех видов бетонных и железно-бетонных конструкций.
- антикоррозийной защиты всех видов металлов.

Основные свойства:

- НЕ ОТВЕРЖДАЕМАЯ - имеет в своем составе масляные растворители что значительно улучшает ее гидроизоляционные и антикоррозионные свойства в самых тяжелых условиях эксплуатации.
- устойчива к воздействию не только атмосферных осадков и температурных перепадов, но и к повреждающему действию ультрафиолетового излучения.
- Не требует предварительного нагрева.
- Обеспечивает длительный межремонтный эксплуатационный период.

Способы применения:

1. МАСТИКА БИТУМНАЯ GOODHIM - покрытие, предназначенное для нанесения на железобетон, бетон, асбестоцементные и оштукатуренные поверхности, металл, пористые основания.
2. Мастику следует наносить на сухую обработанную поверхность, предварительно очищенную от грязи, пыли и ржавчины.
3. **Перед применением необходимо тщательно перемешать**, при необходимости разбавить Уайт Спиритом, либо Керосином.
4. Наносить ровным слоем, капроновой кистью или с помощью шпателя.
5. Расход: от 1,5 кг/м².

Упаковка и фасовка:

Металлические барабаны 16 кг.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.



Меры безопасности: беречь от огня! При работе запрещается: курить, использовать открытый огонь или находиться вблизи него! Не допускать попадания на открытые участки кожи, глаза, рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. Работу проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Следовать инструкции пожарной безопасности.

Состав: смесь качественных нефтяных битумов и органических растворителей, минеральный порошок (до 30%). Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 5775-008-03856078-2016.