



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Эффект шлифованного матового мрамора.
После нанесения воска, покрытие не боится воды.
Экологически чистый материал.

Подготовка основания:

Перед нанесением Veneto, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других дефектов.

Добившись идеально гладкой и ровной поверхности, наносим валиком пропитку «Муссон» и грунт «Suprim-100».

Нанесение:

Перед нанесением материала, заколеруйте Veneto с помощью колорантов PurColor, типа «А» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Смешайте до однородной массы.

Veneto наносится на подготовленную поверхность несколькими слоями при помощи шпателя из нержавеющей стали, имеющего закругленные края. Для работы в неудобных и трудно доступных местах, вам потребуется маленький шпатель. Перед началом работы, обязательно убедитесь, что на инструменте отсутствуют сколы и заусенцы.

Первый слой материала Veneto наносится равномерно по всей поверхности для создания фона.

Рекомендуется первый слой Veneto, после высыхания (через 6-8 часов), обработать «нулевой» наждачной бумагой. Следующие слои (2-3 слоя) наносят хаотично в разных направлениях, очень важно избегать повторяющихся следов от инструмента.

Необходимо постоянно удалять излишки материала с краев шпателя, так как засохшие фрагменты материала, могут стать причиной некачественного выполнения работы.

Наслоение мазков создаст определенный рисунок. От нанесения финишных слоев зависит рисунок покрытия, поэтому эту часть работы выполнял один мастер. Высохшее покрытие, отполировывается с помощью нержавеющей шпателя, проводимого под давлением

Через 6-7 суток после нанесения последнего слоя Veneto, отделка завершается нанесением воска Durawax. После полного высыхания воска, поверхность полируется мягкой тканью.



Подготовка поверхности



Нанесение базового слоя



Нанесение финишного слоя



Нанесение воска Durawax

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	0,8 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	1 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	6 - 8ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.



Рекомендуемая
колеровочная система:

